

GUMI SILÓ SZÍVÓ-NYOMÓ TÖMLŐ – SMSP RUBBER SUCTION-DELIVERY HOSE FOR SILO – SMSP

SEMPERIT 



Hőmérséklet
Temperature -35°C – +80°C

Belső
Internal layer Fekete, sima felületű NR/SBR/BR, antistatikus, kopásálló
Black, smooth NR/SBR/BR, antistatic, abrasion resistant

Erősítés
Reinforcement Textilfonat, acélspirál, antistatikus rézszál
Textile wrapped, steel wire, antistatic copper wire

Külső
Cover Fekete, SBR, szövetylenyomatos, antistatikus
Black, SBR with cloth impression, antistatic

Silók és silókocsik töltésére és leeresztésére, cement, homok, kavics szállítására. A Semperit silótömlők minden esetben jó kopásálló belsővel és antistatikus alapanyaggal rendelkeznek. A beépített acélspirálnak köszönhetően vákuumra is alkalmas. Különlegesen rugalmas, igen könnyen kezelhető.

The hose is suitable for filling up and discharging silos and silo trucks, for delivering cement, sand, gravel. Semperit silo hoses have a good abrasion-proof inside wall and made of antistatic material. The built-in wire helix makes the hose suitable for suction purposes. Very flexible therefore easy to handle.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repesési nyomás Bursting pressure	Vákuum Vacuum	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszerezés Length
	(mm)		(bar)		(H ₂ O)	(mm)	(g/m)	(m)
62.000.286	50	65	6	18	8	300	1850	40
57.075.056	75	90	6	18	8	450	2650	40
57.100.057	100	116	6	18	8	600	3950	40
62.000.287	110	126	6	18	8	650	4350	40
57.125.213	125	143	6	18	8	750	5800	40
62.000.288	150	168	6	18	8	950	7750	40
62.000.289	203	223	6	18	8	1500	10750	40