

VEGYIPARI TÖMLŐ – FLEXICHEM UPEL CHEMICAL HOSE – FLEXICHEM UPEL

SEMPERIT 



Hőmérséklet
Temperature -35°C – +100°C

Belső
Internal layer Fekete, sima felületű UPE, elektromosan vezető
Black, smooth, UPE, electrically conductive

Erősítés
Reinforcement Textilbevonat, két keresztezett rézszál, acélspirál
Textile wrapped, 2crossed copper wires, steel wire

Külső
Cover Fekete, EPDM, kopás-, időjárásálló
Black, EPDM, abrasion and weather-proof

Vegyipari anyagok, sav, lúg és egyéb szerves vegyületek szállítására alkalmas tömlő, amely szívó és nyomóágon is használható. Rendkívül rugalmas és ellenálló. Megfelel az EN 12115:2011 és TRbF 131/2:1992 szabványoknak.

This hose is suitable for transporting chemical materials, acids, bases and other organic compounds, it can be used for suction and delivery as well. Highly flexible and has good abrasion resistance. Complies EN 12115:2011 and TRbF 131/2:1992 standards.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repsztési nyomás Bursting pressure	Vákuum Vacuum	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszereles Length
	(mm)		(bar)		(m/H ₂ O)	(mm)	(g/m)	(m)
58.019.132	19	31	16	64	9	125	700	40
58.025.117	25	37	16	64	9	150	850	40
58.032.133	32	44	16	64	9	175	1050	40
58.038.134	38	51	16	64	9	225	1200	40
58.050.116	50	66	16	64	9	275	1600	40
58.063.135	63	79	16	64	9	300	2400	40
58.075.136	75	91	16	64	9	350	2600	40
58.100.137	100	116	16	64	9	450	4000	40