

1SN ACÉLBETÉTES HIDRAULIKA TÖMLŐ

1SN HYRAULIC HOSE WITH STEEL BRAID



Hőmérséklet Temperature	-40°C - +110°C
Belső Internal layer	Szintetikus gumi alapanyag, hidraulikus olajok szállítására alkalmas Synthetic rubber material suitable for delivering hydraulic fluids
Erősítés Reinforcement	1 réteg, nagy szakítószilárdságú acélszövet 1 layer of high-tensile steel braid
Külső Cover	Kopás és időjárás álló, szintetikus gumi Wear and weather-proof, syntethic rubber

Megfelel az EN 853 1SN és az ISO 18752 BC szabványoknak, impulzus teszt során 500.000 ciklust teljesít

Exceed EN 853 1SN, meet ISO 18752 BC
impulse 500.000 cycles

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter		Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Minimális hajlítási sugár Minimum bending radius	Súly Weight
	(inch)	(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(Kg)
56.005.277	3/16"	5,0	11,0	250	85	0,17
56.006.163	1/4"	6,3	13,0	225	100	0,20
56.008.165	5/16"	7,9	14,7	215	115	0,24
56.010.168	3/8"	9,5	17,1	180	130	0,30
56.012.171	1/2"	12,5	20,3	160	180	0,39
56.016.174	5/8"	15,9	23,4	130	200	0,45
56.019.178	3/4"	19,1	27,4	105	240	0,60
56.025.187	1"	25,4	35,3	88	300	0,90