

2SN ACÉLBETÉTES HIDRAULIKA TÖMLŐ

2SN HYRAULIC HOSE WITH STEEL BRAID



Megfelel az EN 853 2SN és az ISO 18752 BC szabványoknak, impulzus teszt során 500.000 ciklust teljesít

Hőmérséklet Temperature	-40°C - +110°C
Belső Internal layer	Szintetikus gumi alapanyag, hidraulikus olajok szállítására alkalmas Synthetic rubber material suitable for delivering hydraulic fluids
Erősítés Reinforcement	2 réteg, nagy szakítószilárdságú acélszövet 2 layer of high-tensile steel braid
Külső Cover	Kopás és időjárás álló szintetikus gumi, szövetlenyomatos Wear and weather-proof syntethic rubber, cloth impression

Exceed EN 853 2SN, meet ISO 18752 BC
impulse 500.000 cycles

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter		Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Minimális hajlítási sugár Minimum bending radius	Súly Weight
	(inch)	(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(Kg)
56.006.164	1/4"	6,3	14,7	400	100	0,35
56.008.166	5/16"	7,9	16,3	350	115	0,40
56.010.169	3/8"	9,5	18,7	330	130	0,48
56.012.172	1/2"	12,5	21,8	275	180	0,60
56.016.175	5/8"	15,9	25	250	200	0,70
56.019.179	3/4"	19,1	29	215	240	0,93
56.025.183	1"	25,4	36,9	165	300	1,25
56.032.186	1 1/4"	31,8	47,3	125	420	1,99
56.038.190	1 1/2"	38,1	53,6	90	500	2,28