

2SN ACÉLBETÉTES HIDRAULIKA TÖMLŐ, SIMA FELÜLET

2SN HYRAULIC HOSE WITH STEEL BRAID, SMOOTH SURFACE



Hőmérséklet Temperature	-40°C - +110°C
Belső Internal layer	Szintetikus gumi alapanyag, hidraulikus olajok szállítására alkalmas Synthetic rubber material suitable for delivering hydraulic fluids
Erősítés Reinforcement	2 réteg, nagy szakítószilárdságú acélszövet 2 layer of high-tensile steel braid
Külső Cover	Kopás és időjárás álló szintetikus gumi, sima felület Wear and weather-proof syntethic rubber, smooth surface

Megfelel az EN 853 2SN és az ISO 18752 BC szabványoknak, impulzus teszt során 500.000 ciklust teljesít

Exceed EN 853 2SN, meet ISO 18752 BC impulse 500.000 cycles

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter		Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Minimális hajlítási sugár Minimum bending radius	Súly Weight
	(inch)	(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(Kg)
56.006.167	1/4"	6,3	14,7	400	100	0,35
56.008.169	5/16"	7,9	16,3	350	115	0,40
56.010.174	3/8"	9,5	18,7	330	130	0,48
56.012.177	1/2"	12,5	21,8	275	180	0,60