

4SP ACÉLBETÉTES HIDRAULIKA TÖMLŐ

4SP HYDRAULIC HOSE WITH STEEL BRAID



Hőmérséklet Temperature	-40°C - +110°C
Belső Internal layer	Szintetikus gumi alapanyag, hidraulikus olajok szállítására alkalmas Synthetic rubber material, suitable for delivering hydraulic fluids
Erősítés Reinforcement	4 rétegű spirálszövésű acélbetét 4 layer spiral-woven steel braid
Külső Cover	Kopás és időjárás álló, szintetikus gumi Wear and weather-proof, synthetic rubber

Megfelel az EN 856 4SP és az ISO 18752 BC szabványoknak, impulzus teszt során 600.000 ciklust teljesít

Exceed EN 856 4SP, meet ISO 18752 BC impulse 600.000 cycles

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter		Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Minimális hajlítási sugár Minimum bending radius	Súly Weight
	(inch)	(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(Kg)
56.010.170	3/8"	9,5	20,2	445	180	0,75
56.012.173	1/2"	12,5	23,2	415	230	0,91
56.016.176	5/8"	15,9	26,5	350	250	1,07
56.019.180	3/4"	19,1	30,5	350	220	1,40
56.025.184	1"	25,4	38,1	280	280	2,01
56.032.187	1.1/4"	31,8	49,0	210	340	2,89