

PULSE FLEX 6K ACÉLBETÉTES HIDRAULIKA TÖMLŐ

PULSE FLEX 6K HYDRAULIC HOSE WITH STEEL BRAID



Hőmérséklet Temperature	-56°C - +125°C
Belső Internal layer	Olajálló szintetikus gumi, hidraulikus olajok szállítására alkalmas Oil resistant synthetic rubber, suitable for delivering hydraulic fluids
Erősítés Reinforcement	4-6 rétegű spirálszövésű acélbetét 4-6 layer spiral-woven steel braid
Külső Cover	Kopás és időjárás álló, szintetikus gumi Wear and weather-proof, synthetic rubber

Megfelel a SAE 100 R15 és az ISO 18752 DC szabványoknak, impulzus teszt során 1.000.000 ciklust teljesít, -56°C-ig hidegálló, extra rugalmas

Exceed SAE 100 R15, meet ISO 18752 DC impulse 1.000.000 cycles cold resistant -56°C, super flexibility

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter		Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Minimális hajlítási sugár Minimum bending radius	Súly Weight
	(inch)	(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(Kg)
56.016.421	5/8"	15,9	28,2	420	100	1,18
56.020.412	3/4"	19,1	30,5	420	120	1,40
56.025.405	1"	25,4	38,1	420	150	2,01