

PULSE POWER 6K ACÉLBETÉTES HIDRAULIKA TÖMLŐ

PULSE POWER 6K HYRAULIC HOSE WITH STEEL BRAID



Hőmérséklet Temperature	-40°C - +125°C
Belső Internal layer	Olajálló szintetikus gumi, hidraulikus olajok szállítására alkalmas Oil resistant synthetic rubber, suitable for delivering hydraulic fluids
Erősítés Reinforcement	4-6 rétegű spirálszövésű acélbetét 4-6 layer spiral-woven steel braid
Külső Cover	Kopás és időjárás álló, szintetikus gumi Wear and weather-proof, syntethic rubber

Megfelel a SAE 100 R15 és az ISO 18752 CC szabványoknak, impulzus teszt során 800.000 ciklust teljesít

Exceed SAE 100 R15, meet ISO 18752 CC impulse 800.000 cycles

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter		Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Minimális hajlítási sugár Minimum bending radius	Súly Weight
	(inch)	(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(Kg)
56.016.117	5/8"	15,9	28,2	240	140	1,18
56.019.182	3/4"	19,1	30,5	240	150	1,42
56.0225.186	1"	25,4	38,1	240	210	2,03