

# GŐZTÖMLŐ CSATLAKOZÓK



**Típus:**

Gőztömlő csatlakozó EN 14423 /  
DIN 2826 szabvány szerint

**Anyaga:**

Galvanizált acél  
Rozsdamentes acél  
Réz

**Tömítés:**

Novatec Premium II.  
PTFE

**Üzemi nyomás:**

18bar /261psi

**Üzemi hőmérséklet:**

Gőz: +210°C-ig  
Víz: +120°C-ig



Névleges átmérő		Menet	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
mm	Inch				
			Külső menettel	Belső menettel	Bilincs
13	1/2"	R 1/2	RMSS013	RVSS013	RKS013
19	3/4"	R 3/4	RMSS019	RVSS019	RKS019
25	1"	R 1	RMSS025	RVSS025	RKS025
32	1.1/4"	R 1.1/4	RMSS032	RVSS032	RKS032
38	1.1/2"	R 1.1/2	RMSS038	RVSS038	RKS038
50	2"	R 2	RMSS050	RVSS050	RKS050

További rendelhető alkatrészek:



Tömítés



Csatlakozó rozsdamentes acél és réz anyagból



Karimás csatlakozó



## GŐZTÖMLŐ CSATLAKOZÓK

**Típus:**

Dinbo (BOSS) gőztömlő csatlakozó

**Anyaga:**

Galvanizált acél  
Rozsdamentes acél  
Bronz

**Tömítés:**

PTFE

**Üzemi nyomás:**

18bar /261psi

**Üzemi hőmérséklet:**

-51°C +232°C



Névleges átmérő		Menet	Cikkszám	Cikkszám
mm	Inch		Csatlakozó	Bilincs
13	1/2"	R 1/2	BGFL013	RKS013
19	3/4"	R 3/4	BGFL019	RKS019
25	1"	R 1	BGFL025	RKS025

További rendelhető alkatrészek:



Gőztömlő csatlakozó részegységek



Rozsdamentes acél bilincs