

GŐZTÖMLŐ CSATLAKOZÓK



Típus:

Gőztömlő csatlakozó EN 14423 /
DIN 2826 szabvány szerint

Anyaga:

Galvanizált acél
Rozsdamentes acél
Réz

Tömítés:

Novatec Premium II.
PTFE

Üzemi nyomás:

18bar /261psi

Üzemi hőmérséklet:

Gőz: +210°C-ig
Víz: +120°C-ig



| Névleges átmérő | | Menet | Cikkszám | Cikkszám | Cikkszám |
|-----------------|--------|---------|----------------|----------------|----------|
| mm | Inch | | | | |
| | | | Külső menettel | Belső menettel | Bilincs |
| 13 | 1/2" | R 1/2 | RMSS013 | RVSS013 | RKS013 |
| 19 | 3/4" | R 3/4 | RMSS019 | RVSS019 | RKS019 |
| 25 | 1" | R 1 | RMSS025 | RVSS025 | RKS025 |
| 32 | 1.1/4" | R 1.1/4 | RMSS032 | RVSS032 | RKS032 |
| 38 | 1.1/2" | R 1.1/2 | RMSS038 | RVSS038 | RKS038 |
| 50 | 2" | R 2 | RMSS050 | RVSS050 | RKS050 |

További rendelhető alkatrészek:



Tömítés



Csatlakozó rozsdamentes acél és réz anyagból



Karimás csatlakozó