

MULTIFLEX ICE



ANWENDUNGEN UND STRUKTUR

Saug- und Druckschlauch für Kesselwagen für die Bewässerung, Reinigung von Kanalisationen und Senkgruben. Flexibler kunststoffbeschichteter PVC-Schlauch mit Verstärkungsspirale aus steifem stoßfesten PVC. Innen glatt.

APPLICATIONS AND STRUCTURE

Hose for suction and delivery of liquids on tank trucks for irrigation, sewerage and cesspool cleaning. Plasticized PVC flexible hose. Rigid shock-resistant PVC reinforcement spiral and smooth inside.

TECHNISCHE HAUPTZEIGENSCHAFTEN MAIN TECHNICAL FEATURES

- Flexibel - Flexibility
- Glatte Oberfläche - Smooth surface
- UV-beständig - UV resistance
- Ringflexibilität - Ring flexibility
- 40°C/+45°C Temperaturbeständigkeit - Working temperature



PHTHALATFREIE ZUSAMMENSETZUNG*
PHTHALATE FREE FORMULATION*

I-Ø	I-Ø	A-Ø	DIKKE	BETRIEBSDRUCK	BERSTDRUCK	VAKUUM	BIEGUNGSRADIUS	LÄNGE	NENNGEWICHT
Ø INSIDE	Ø INSIDE	Ø OUTSIDE	THICKNESS	WORKING PRESSURE	BURSTING PRESSURE	VACUUM	BENDING RADIUS	LENGTH	WEIGHT PER METER

inc	mm	mm	mm	bar	bar	mH ₂ O	mm	m	g/m
2	51	61,20	5,1	5	15	9	190	50	1045
-	60	71,00	5,5	5	15	9	220	50	1188
2 1/2	63	73,80	5,4	5	15	9	230	50	1320
-	70	81,60	5,8	4	12	9	260	50	1570
3	76	88,40	6,2	4	12	9	280	30	1650
3	76	88,40	6,2	4	12	9	280	50	1650
-	80	92,60	6,3	4	12	9	290	30	1830
3 1/2	90	103,60	6,8	4	12	9	330	30	2138
4	102	115,60	6,8	4	12	9	370	30	2565
-	120	135,60	7,8	3	9	9	440	20	3450
5	127	143,20	8,1	3	9	9	460	20	3705
6	152	170,00	9,0	3	9	9	550	4,6	4990
6	152	170,00	9,0	3	9	9	550	6	4990
6	152	170,00	9,0	3	9	9	550	20	4990