



GUMILEMEZEK
RUBBER SHEETS



MINTÁS GUMILEMEZEK RUBBER SHEETS WITH PATTERN

Mintás gumilemezek SBR vagy NBR alapanyagokból elérhetők többféle kivitelben és vastagságban. Felhasználhatók padlók, járőfelületek, autós gumiszőnyegek készítésére.

Patterned rubber sheets from SBR or NBR materials are available with different designs and thicknesses. Suitable for creating floors, walking surfaces, rubber mats for cars.

METRÓMINTÁS GUMILEMEZ ROUND STUD RUBBER SHEET



Anyag Material	SBR / NBR	Nyúlás Elongation	200%
Kialakítás Construction	Metrómintás, hátoldala szövetlenyomatos With round dots, with cloth impression	Fajsúly Density	1,5gr/cm ³
Színválaszték Colors	Fekete / Szürke / Kék Black / Grey / Blue	Szakítószilárdság Tensile strength	4Mpa
Keménység Hardness	65 Shore A ± 5°	Hőállóság Working temperature	-25°C – +70°C

*A fenti adatok a DTE-SBR gumilemezekre vonatkoznak.
*The above information is valid for DTE-SBE rubber sheets.

Cikkszám Code				Vastagság Thickness	Szélesség Width	Kiszerezés Quantity
DTE-SBR Fekete / Black	BOG-SBR Fekete / Black	BOG-SBR Szürke / Grey	BOG-NBR Fekete / Black	(mm)	(m)	
63.003.043	-	-	-	3	1,2	10
63.004.070	63.004.071	63.004.074	63.004.058	4	1,2	10
63.004.179	-	-	-	4	1,5	10
63.006.269	-	-	-	6	1,2	10
63.006.270	-	-	-	8	1,2	10

SŰRŰBORDÁS GUMILEMEZ FINE RIBBED RUBBER SHEET



Anyag Material	SBR / NBR	Nyúlás Elongation	200%
Kialakítás Construction	Sűrűbordás, hátoldala szövetlenyomatos Fine ribbed, with cloth impression	Fajsúly Density	1,5gr/cm ³
Színválaszték Colors	Fekete / Szürke / Kék Black / Grey / Blue	Szakítószilárdság Tensile strength	3MPa
Keménység Hardness	65 Shore A ± 5°	Hőállóság Working temperature	-25°C – +70°C

*A fenti adatok a DTE-SBR gumilemezre vonatkoznak.
*The above information is valid for DTE-SBE rubber sheets.

Cikkszám Code				Vastagság Thickness	Szélesség Width	Kiszereles Quantity
DTE-SBR Fekete / Black	BOG-SBR Fekete / Black	BOG-SBR Szürke / Grey	BOG-NBR Fekete / Black	(mm)	(m)	
63.003.044	63.003.045	63.003.048	63.003.035	3	1,2	10

SZÉLESBORDÁS GUMILEMEZ WIDE RIBBED RUBBER SHEET



Anyag Material	SBR / NBR	Nyúlás Elongation	200%
Kialakítás Construction	Szélesbordás, hátoldala szövetlenyomatos Wide ribbed, with cloth impression	Fajsúly Density	1,5gr/cm ³
Színválaszték Colors	Fekete / Szürke / Kék Black / Grey / Blue	Szakítószilárdság Tensile strength	3MPa
Keménység Hardness	65 Shore A ± 5°	Hőállóság Working temperature	-25°C – +70°C

*A fenti adatok a DTE-SBR gumilemezre vonatkoznak.
*The above information is valid for DTE-SBE rubber sheets.

Cikkszám Code			Vastagság Thickness	Szélesség Width	Kiszereles Quantity
DTE-SBR	BOG-SBR	BOG-NBR	(mm)	(m)	
63.004.072	63.004.073	62.200.013	4	1,2	10
63.005.363	-	-	5	1,2	10
63.005.180	-	-	5	1,5	10

GYÉMÁNT-MINTÁS GUMILEMEZ
RUBBER SHEET WITH DIAMOND PATTERN

Anyag Material	SBR	Nyúlás Elongation	200%
Kialakítás Construction	Gyémánt-mintás With diamond shape pattern	Fajsúly Density	1,5gr/cm ³
Szín Color	Fekete Black	Szakítószilárdság Tensile strength	3MPa
Keményesség Hardness	65 Shore A ± 5°	Hőállóság Working temperature	-25°C – +70°C

Cikkszám Code	Vastagság Thickness	Szélesség Width	Kiszereles Quantity
	(mm)	(m)	
63.003.169	3	1,2	10

HALSZÁLKA-MINTÁS GUMILEMEZ
RUBBER SHEET WITH FISHBONE PATTERN

Anyag Material	SBR	Nyúlás Elongation	200%
Kialakítás Construction	Halszájka-mintás With fishbone pattern	Fajsúly Density	1,5gr/cm ³
Szín Color	Fekete Black	Szakítószilárdság Tensile strength	3MPa
Keményesség Hardness	65 Shore A ± 5°	Hőállóság Working temperature	-25°C – +70°C

Cikkszám Code	Vastagság Thickness	Szélesség Width	Kiszereles Quantity
	(mm)	(m)	
63.003.170	3	1,2	10

PIRAMIS-MINTÁS GUMILEMEZ
RUBBER SHEET WITH PYRAMID PATTERN

Anyag Material	SBR	Nyúlás Elongation	200%
Kialakítás Construction	Piramis-mintás With pyramid pattern	Fajsúly Density	1,5gr/cm ³
Szín Color	Fekete Black	Szakítószilárdság Tensile strength	3MPa
Keményesség Hardness	65 Shore A ± 5°	Hőállóság Working temperature	-25°C – +70°C

Cikkszám Code	Vastagság Thickness	Szélesség Width	Kiszereles Quantity
	(mm)	(m)	
63.004.273	4	1,2	10

MEZŐGAZDASÁGI PADLÓ LIVESTOCK RHOMBOIDAL RUBBER SHEET



Anyag Material	SBR	Nyúlás Elongation	180%
Kialakítás Construction	Rombuszmintás With rhomboidal pattern	Fajsúly Density	1,35gr/cm ³
Szín Color	Fekete Black	Szakítószilárdság Tensile strength	3MPa
Keményység Hardness	65 Shore A ± 5°	Hőállóság Working temperature	-25°C – +70°C

Cikkszám Code	Vastagság Thickness	Szélesség Width	Kiszereles Quantity
	(mm)	(m)	
63.016.267	16	1,3	2

ISTÁLLÓ GUMILEMEZ HORSE STABLE RUBBER SHEET



Anyag Material	SBR	Nyúlás Elongation	200%
Kialakítás Construction	Lencse / hatszögmintás With lens / hexagonal pattern	Fajsúly Density	1,5gr/cm ³
Szín Color	Fekete Black	Szakítószilárdság Tensile strength	3MPa
Keményység Hardness	65 Shore A ± 5°	Hőállóság Working temperature	-25°C – +70°C

Cikkszám Code	Vastagság Thickness	Szélesség Width	Kiszereles Quantity
	(mm)	(m)	
63.006.266	6	1,5	10