

ACÉLFONATOS HULLÁMOS FALÚ TEFLONTÖMLŐ STEEL BRAIDED CONVOLUTED PTFE HOSE



Hőmérséklet
Temperature -70°C – +260°C

Belső
Internal layer Teflon
PTFE

Erősítés
Reinforcement Rozsdamentes acélfonat
Stainless steel braid

Hullámos falú teflontömlő a jobb hajlítási sugárért, külső rozsdamentes acélfonat erősítéssel a jobb nyomásállóság érdekében, kiváló vegyipari ellenállósággal. Élelmiszeripari minősítéssel rendelkezik. Hidraulika csatlakozókkal is használható. Korrózióálló.

Teflon hose with convoluted wall for greater bending radius and with an outer stainless-steel braid for better pressure tolerance. It has excellent chemical resistance. It is suitable for food industry. Designed to be used with a range of hydraulic fittings. Resistant to corrosion.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszerezés Length
	(mm)		(bar)	(mm)	(g/m)	(m)
58.006.089	6	9	180	18	170	50
58.008.090	8	12	170	19	240	50
58.010.091	10	15	140	20	260	50
58.012.092	13	19	100	25	350	50
58.016.093	16	22	85	50	500	50
58.020.094	20	25	70	65	620	50
58.025.095	25	33	45	90	770	50
58.032.096	32	40	35	120	920	50
58.038.097	38	48	30	150	1100	50
58.050.098	51	61	25	190	1500	50