O400CIN

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

15 ZSANÉR ÁTMENŐ FURATOKKAL ROZSDAMENTES ACÉL CSAPPAL

Műanyag zsanérok átmenő furatokkal



Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

Rozsdamentes acél csap (AISI 303).

Furat:

TS változat:

A műanyag formázásával kapott átmenő furat. Fészek DIN 7991/UNI 5933 süllyesztett csavarhoz.

TC változat:

A műanyag formázásával kapott átmenő furat. Fészek DIN 912/ UNI 5931 hengeres fejű csavarhoz.

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színkártyán jelzett színekben áll rendelkezésre.



Copyright ©

O400-TS CIN változat: furattal süllyesztett csavarokhoz

Kód	art.	l	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Tömeg (g)	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0004	O40020.TG04.501TSCIN	20	20	32	32	7	10,5	8,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0004	O40030.TG05.501TSCIN	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0008	O40030.TG06.501TSCIN	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0005	O40040.TG06.501TSCIN	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0004	O40060.TG08.501TSCIN	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0008	O40060.TG10.501TSCIN	60	63	96	96	16	24	20.5	8	16	10.5	152	4300	1810

O400-TC CIN változat: furattal hengeres fejű csavarokhoz

Kód	art.	l	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Tömeg (g)	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0002	O40020.TG04.501TCCIN	20	20	32	32	7	10,5	7,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0002	O40030.TG05.501TCCIN	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0006	O40030.TG06.501TCCIN	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0003	O40040.TG06.501TCCIN	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0002	O40060.TG08.501TCCIN	60	63	96	96	16	24	13,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0006	O40060.TG10.501TCCIN	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	10,5	152	4300	1810